### **PATTYN**®

# SOLUCIÓN DE 3 EN 1 CON ROBOTS

### **ARGOFLEX-41**

Solución de control de calidad, conteo pick & place para alimentar cualquier contenedor con cualquier tipo de producto congelado.





## Automatización máxima en un espacio mínimo

- Sistema compacto y de alta velocidad de pick & place
- Transporte de cajas diseñado para un flujo óptimo
- Empaque consistente de sus productos 24/7
- Los productos no conformes son expulsados

## Una solución para todos los tipos de productos congelados

- Cambio rápido entre productos y cajas
- Control de calidad y conteo específico del producto en línea
- Selección de robots adaptable a una amplia gama de productos
- Los productos a granel pueden ser empacados de forma independiente de los robots



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARGOFLEX-41

#### Tecnología de visión 3D y en color

- Sistema de escaneo 3D altamente preciso para garantizar la forma del producto
- Los productos no conformes son identificados y no son tomados
- Argo3D ©inside: última generación de estereovisión 3D

#### **Flexibilidad**

- Soluciones personalizadas para diferentes tipos de contenedores: cajas americanas, bandejas (plásticas), ...
- Capacidad para alimentar una envolvedora de flujo o cualquier máquina de embalaje horizontal
- Las cajas vacías se almacenan en búfer aguas arriba de cada estación de llenado para garantizar el funcionamiento continuo de los robots
- Los contenedores se transportan con el lado corto hacia adelante para un flujo óptimo
- Posibilidad de crear un patrón o capa específica en una cinta

#### Sistema de picking robotizado

- El exclusivo software Pattyn maximiza la eficiencia del robot
- Mínima interferencia con los productos y máxima velocidad gracias a los robots delta robots
- Amplia variedad de pinzas personalizadas para ofrecer la mejor solución para su producto

#### Manipulación de productos

- Elección individual / elección en un solo lugar
- Sólo se toman los productos conformes, los no conformes se descartan al final de la línea.

#### Manipulación de productos a granel

- Estación de llenado directo a granel MEC-11 opcional
- La combinación del conteo por visión 3D y un sistema opcional de dedos ascendentes separa con precisión el flujo de producto en lotes


Tasa máxima	4500 p/h	4500 p/h		
Peso máximo del produc	to 800g	800g		
CONSUMO POR ESTACIÓ	N DE ROBOT			
Potencia instalada	4 kW	Voltaje	3 x 400 V + E / 50 Hz	
Suministro de aire	6bares	Consumo de aire	Dependiente de la configuración	
CONSTRUCCIÓN				
Construcción de acero	pintado			
Estructura abierta para	transportador o	le productos de hasta 1500	) mm de ancho	
Peso 800 kg (una estac	ión con 1 robot)			
OPCIONES (MÁS OPCIO	NES DISPONIBLE	S, POR FAVOR CONTACTE A	PATTYN)	
Ancho del transportado	r de productos			
Pinza		•		
Cámara lineal de color	/K para control	do acnosto		



Visión 3D



Delta robot







Pinzas personalizadas para su producto